

APERÇU SOLS DÉCORATIFS KORODUR



KORODUR SOLS DÉCORATIFS	KORODUR sol décoratif aspect marbré, lissé		GRANIDUR sol décoratif, aspect poncé				TRU autonivelant, aspect poncé
PRODUIT	KCF 05	KCF 08	GRANIDUR 05	GRANIDUR 08	GRANIDUR BIANCO	GRANIDUR NERO	TRU Self-Leveling TRU PC, TRU
QUANTITÉ	CT - C45 - F6 - A5	CT - C35 - F5 - A5	CT - C45 - F6	CT - C35 - F5	CT - C45 - F6	CT - C45 - F6	CT - C40 - F10
GANULOMÉTRIE	0-5 mm	0-8 mm	0-5 mm	0-8 mm	0-5 mm	0-5 mm	0-1 mm
POSE / CONSOMMATION			ÉPAISSEUR				
chape adhérente, sur béton ¹	15 - 25 mm	25 - 50 mm	15 - 25 mm	25 - 50 mm	15 mm	15 mm	4/10 - 35 mm
chape flottante, chape chauffante sur isolation		35/45 - 70 mm		35/45 - 70 mm			
consommation kg/m ² /mm	env. 2,1 kg	env. 2,1 kg	env. 2,1 kg	env. 2,1 kg	env. 2,1 kg	env. 2,1 kg	env. 1,7 kg
TEINTES							
blanc					● ²		TRU Self-Leveling et TRU PC peuvent être colorés individuellement. Des effets supplémentaires sont obtenus par saupoudrage des agrégats décoratifs, voir fiches techniques.
gris naturel, gris clair	●	●	●	●			
anthracite	●	●	●	●		● ³	
gris de français	●	●	●	●			
beige	●	●	●	●			
COUCHE PRIMAIRE							
KORODUR primaire d'accrochage HB 5	●	●	●	●	●	●	
KORODUR TXPK EP primaire							●
Sable de quartz 0,4 - 0,8 mm							●

¹ Base - résistance à la compression $\geq 30 \text{ N/mm}^2$, adhérence $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ ² essentiellement granulat décoratif clair ³ essentiellement granulat décoratif foncé

Entretien de base: Afin d'obtenir un qualité durable et un aspect agréable, il est conseillé de nettoyer l'ensemble de la surface après séchage complet et durcissement (environ 21 jours) et de l'entretenir régulièrement. Différents produits sont disponible à la demande. Tenir compte des fiches techniques.

Entretien régulier : Afin d'éviter des aspects désagréables sur la surface, et selon utilisation du sol, un entretien régulier est conseillé.

Indication : Détails techniques et application se trouvent sur la fiche technique concernée. Ces conseils ne sont pas valables pour une utilisation industrielle.