

Produktinformation

Glossprofi 1905

Druckdatum: 20.06.2022

Erstellungsdatum: Juni 2022

1 Beschreibung

GLOSSPROFI 1905 ist ein mild alkalisch eingestelltes Pflege- und Reinigungs-Konzentrat. Es enthält weder Säuren noch Lösemittel. Die Mischung ausgewählter Seifen ist besonders für den Einsatz auf allen feingeschliffenen und polierten Betonwerksteinen und kalkhaltigen Natursteinen sowie Estrichen, Betonen und zementären Industrieböden bestimmt.

Anders als herkömmliche Steinseifen baut **GLOSSPROFI 1905** keine Schichten auf. Es wird kein stark alkalisches Umfeld aufgebaut, eine Schmutzkonservierung tritt nicht auf.

2 Einsatz

GLOSSPROFI 1905 wird für die Einpflege und die regelmäßige Unterhaltsreinigung mit Reinigungsautomaten verwendet. Die Pflegekomponenten bleiben in der Oberfläche des Belages zurück, ohne Schichten zu bilden. Zur Vermeidung tiefgehender Verschmutzungen und chemischer Angriffe kann der Boden zusätzlich mit speziellen Imprägnaten (**THILOS dünnflüssig** oder **THILOS Aqua**) hydro- und oleophob ausgerüstet werden. Um die schmutzabweisende Wirkung dauerhaft aufrecht zu erhalten, ist der ausschließliche Gebrauch von **GLOSSPROFI 1905** erforderlich. Nach dem Einsatz konventioneller tensidhaltiger Reinigungsmittel muss die Einpflege wiederholt werden.

3 Anwendung

Einpflege:

Das Produkt wird pur oder mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:5 verdünnt. Die Lösung wird im Überschuss auf den zuvor möglichst staubfrei gereinigten Boden gegeben und mit einer Einscheibenmaschinen oder einem Nass-Reinigungsautomaten verteilt.

Nach zweimaligem Abfahren (im Kreuzgang) mit geringer Fahrgeschwindigkeit kann die Restflotte nach einigen Minuten mit Wasser gelöst und aufgesaugt werden. Je nach Maschinentyp muss dazu evtl. eine Schaumbremse zugegeben werden.

Sollte die Oberfläche aufgrund zu starken Materialauftrags nach der Trocknung einen deutlichen Film aufweisen, kann mit Wasser unter Zugabe von leichtem Grundreiniger (**GRUNDREINIGER säurefrei**) gespült werden. Leichte Filme werden im Laufe der Unterhaltsreinigung abgebaut. Ein Nachpolieren ist nicht notwendig. Die Fläche kann unmittelbar nach dem Austrocknen benutzt werden.

Unterhaltsreinigung:

Die Dosierung **GLOSSPROFI 1905** ist abhängig von der Beanspruchung, dem Kalkgehalt und der Porosität des Bodens. Die genaue Dosierung wird anhand der Erfahrung in der Anfangsphase ermittelt und kann sich nach Einstellung eines guten Pflegezustandes ändern bzw. stark reduzieren.

Die hier angegebenen Zahlen bieten jedoch fundierte Anhaltswerte.

Tägliche Reinigung mit Automaten: 500 - 1000 ml auf 100 l Wasser

Tägliche Reinigung manuell: 100 - 125 ml auf 10 l Wasser

Die Ergiebigkeit liegt je nach Dosierung und verwendetem Reinigungsautomaten erfahrungsgemäß bei ca. 500 – 800 qm je Liter **GLOSSPROFI 1905**. Da **GLOSSPROFI 1905** keine schädigenden Komplexbildner enthält, muss bei hartem Wasser evtl. etwas höher dosiert werden. Bei sehr hartem Wasser empfiehlt sich der Einsatz von **WISCHPFLEGE SP**.

Maschinenteknik:

Teller-Maschinen sollten mit einem weichen Nylonpad (weiß) oder einer weichen (Polier-) Bürste (PP 05) ausgerüstet sein.

Bürstenwalzen-Maschinen sollten aufgrund des hohen Punktdruckes nur dann zum Einsatz kommen, wenn der Anpressdruck minimiert werden kann und eine sehr weiche Bürste (nach Herstellerempfehlung) verwendet wird. Bei Verwendung von Bürstenwalzen-Maschinen ist die Eignung durch eine flächenmäßig begrenzte Testphase nachzuweisen.



Produktinformation

Glossprofi 1905

Druckdatum: 20.06.2022

Erstellungsdatum: Juni 2022

4 Sicherheit

GLOSSPROFI 1905 enthält Alkohole und natürliche Seifen sowie Hilfsstoffe.

Arbeitsanweisung:

Bei Handhabung des Konzentrates laugenbeständige Schutzkleidung, Handschuhe und dichtschießenden Augenschutz tragen.

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung

Sicherheitshinweise:

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305/351/338 Bei Berührung mit den Augen: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Ärztlichen Rat einholen.
P302/352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

Entsorgung:

Entsorgung entsprechend der örtlichen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Lagerung:

Kühl lagern, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

5 Verpackung

Lieferung im 1, 5 und 200 Liter Einwegbehälter, 1000 L Mehrwegbehälter auf Anfrage.

Die vorstehenden Angaben sowie die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, bei sachgerechter Lagerung und Anwendung. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe und von den Idealbedingungen abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gilt die jeweils neueste Produktinformation. Die auf den Gebinden stehenden Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sowie die aktuellste Fassung des Datensicherheitsblattes sind zu beachten! Behälter stets gut verschließen!

