

Unsere Produkte setzen Maßstäbe für Ihren Boden

Auszug aus unserem Produktangebot - weitere Angebote auf www.korodur.de

- **Rapid Set**
(CEMENT ALL, MORTAR MIX, CONCRETE MIX)
Schnellreparaturmörtel / -beton
- **LevelFlor**
selbstverlaufende Ausgleichmasse zur Belegung mit Endbelägen (Underlayment)
- **NEODUR Level**
Selbstverlaufender Industrieboden
- **FSCem Screed**
Schnellestrich bis 120 mm Schichtdicke
- **NEODUR HE 60 rapid**
Hochverschleißfester Schnellestrich
- **KORODUR Haftbrücke HB 5/60 rapid**
Haftbrücke
- **KOROMINERAL Li+**
Imprägnierung / Einpflege
- **KORODUR PC**
Grundierung
- **NEODUR HE 3**
Hartstoff-Einstreuung
- **KORODUR 0/4**
Hartstoff

Hochwertige Lösungen Kompetenz seit 1936

Industrie • Gewerbe • Wohnungsbau

KORODUR® – seit 1936 weltweit der Begriff für hochwertige Industrie- und Gewerbeböden wie auch für den Wohnungsbau. Wir bieten Ihnen professionelle Lösungen im Neubau und für die Sanierung mit höchsten Ansprüchen. KORODUR steht für schnelle, einfache und dauerhafte Lösungen in höchster Qualität.

Gerne beraten und unterstützen wir Sie.

Ihr Team KORODUR

Jens Sackmann
Region Nord
0170-3733983

André Grahn
Region Nord-West, West
0170-3733979

Martin Hübner
Region Ost
0170-3733984

Daniel May
Region Süd
0172-1480125

Thomas Gerhard
Region Nord-Ost, Mitte-West
0170-3733986

Uwe Lang
Region Mitte
0172-1480117

Jens Lang
Region Süd-West
0170-3733985

Francesco Palese
Region Süd-Ost
0172-1480128



KORODUR International GmbH

Wernher-von-Braun-Str. 4 • 92224 Amberg
Telefon: +49 (0) 9621 47 59-0
Telefax: +49 (0) 9621 32 341
E-Mail: info@korodur.de • www.korodur.de

Ihr KORODUR® - Fachhändler:



weltweit
der Begriff für Industrieböden

HINWEIS: Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Augenkontakt Arzt aufsuchen. Die Angaben in diesem Datenblatt zur Verwendung und Verarbeitung basieren auf Anwendungsversuchen der KORODUR unter Zugrundelegung von Idealbedingungen im Labor sowie den genannten technischen Vorschriften. Die jeweiligen Angaben stellen daher keinen Verwendungshinweis oder Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 434 Abs. 1 BGB, keine Anleitung im Sinne des § 434 Abs. 2 Satz 2 BGB und keine Garantie für die konkrete Verwendung dar. Wegen der unterschiedlichen Baustellenbedingungen sind vor jeder Verwendung eigene Versuche und Tügnungsprüfungen erforderlich.

0720/469 | P200143



Schnellreparatur

Spachtel, Mörtel, Beton und Vergussmasse



- für innen und außen
- für Nassbereiche
- für Einbaustärken von 0 – 600 mm
- für Boden, Wand und Decke
- schnelle Belegreife (nach 2 Stunden diffusionsoffene Beläge nach 16 Std. diffusionsgeschlossene Beläge)
- schwindneutral
- ab 6 mm Einbaustärke wasserundurchlässig und diffusionsoffen
- Konsistenz von fest, pastös bis fließfähig
- keine Haftbrücke notwendig
- nachhaltig, CO₂ reduziert
- sulfatbeständig
- frost-, tausalzbeständig
- gegen aggressive Wässer beständig



0-100 mm



10-150 mm



50-600 mm

Industrieboden oberflächenfertig

hoch fließfähig, selbstverlaufend, schnellerhärtend



- für Lager- und Produktionsanlagen, Tiefgaragen, Verkaufsräume, Garagen, Keller etc.
- für innen und außen
- Einbaustärke 4 – 30 mm
- pumpbar und leicht anzumischen
- schnellerhärtend
- früh begehbar
- hoch belastbar
- mit Hartstoffzusatz, verschleißfest
- spannungsarm
- einfache Verarbeitung



Ausgleichmasse

selbstverlaufend



- Einbaustärke 2 – 70 mm
- begehbar nach 3 – 4 Std.
- feuchtigkeitsunempfindliche Böden, wie z.B. Fliesen können nach 6 Std. verlegt werden
- feuchtempfindliche und diffusionsgeschlossene Beläge können nach 16 Std. verlegt werden
- innen und außen, Nassbereiche
- geeignet für Fußbodenheizungen

