

## Korodur

# Trio für die schnelle Estrichsanierung



**Gerade für die Sanierung von Böden in Industriebetrieben und Verkehrseinrichtungen – wie zum Beispiel in Parkhäusern – eignet sich der volumenstabile Schnellestrich HE 60 rapid.**

Deutlich verkürzte Bearbeitungszeiten, einfache Handhabung und hohe Nachhaltigkeit sind die wesentlichen Vorteile des aktuellen Baustoffprogramms von Korodur für die Erstellung und Sanierung von Estrichen. Mit Neodur HE 60 rapid, Korodur FSCem und dem neuesten Schnellestrich Korodur FSCem Screed haben die Amberger Experten für Hartstoffböden in Industrie- und Gewerbeobjekten ein aufeinander aufbauendes Produktsortiment erstellt, das auf hohe Volumenstabilität ausgerichtet ist.

„Diese schwindarmen Schnellestriche und Bindemittel lassen sich auf der Baustelle innerhalb kurzer Zeit sicher einsetzen und sorgen dafür, dass die erstellten Flächen bereits nach wenigen Stunden wieder für die vollständige Nutzung zur Verfügung stehen. Gerade im laufenden Betrieb oder zum Beispiel bei Sanierungen an Wochenenden bieten sich diese hochwertigen Lösungen an“, erklärt Nikola Heckmann, Geschäftsführerin von Korodur. Alle Varianten sind in Verbindung mit einer Haftbrücke wie HB 5/60 rapid von Korodur für das Auftragen auf erhärteten (Alt-) Beton ideal geeignet.

**Korodur**  
Code scannen  
für mehr  
Infos zum  
Unternehmen



Neodur HE 60 rapid ist ein gebrauchsfertiger, zementgebundener, volumenstabiler Schnellestrich für erhöh-



**Bereits nach ca. drei Stunden ist ein mit Korodur FSCem hergestellter Schnellestrich begehbar. Je nach Anforderung wird das Bindemittel auf der Baustelle mit Sand gemischt. So entsteht in kürzester Zeit eine schnell weiter zu bearbeitende Ausgleichsschicht.**

ten Abriebwiderstand auch bei starken Beanspruchungen. Als schnell erhärtender und hoch verschleißfester Hartstoff ermöglicht Neodur HE 60 rapid bei einer Einbaudicke ab 10 mm die Nutzung des Industriebodens bereits nach 48 Stunden.

Das Schnellestrich-Bindemittel Korodur FSCem wird je nach Anforderung vom verarbeitenden Betrieb vor Ort mit Sand gemischt und schafft einen schnell trocknenden und nach kürzester Zeit begehbaren Zementestrich im Innen- und Außenbereich – beispielsweise als 120 mm starker Ausgleichsestrich, auf dem der Neodur HE 60 rapid Nutzestrich appliziert wird.

Maximalen Komfort für die Anwendung auf der Baustelle verspricht der gebrauchsfertige Trockenmörtel Korodur FSCem Screed. Dieser schnell trocknende Ausgleichsestrich wurde hinsichtlich des Verhältnisses von Bindemittel und Sand im Korodur-Werk bereits perfekt gemischt. Dies verhindert mögliche Mischfehler, garantiert eine gleichbleibende Qualität und sorgt für eine deutliche Arbeitersparnis.



**Einfache und sichere Anwendung garantiert Korodur FSCem Screed für die Herstellung eines Ausgleichsestrichs: Die fertige Mischung aus Bindemittel und Sand ab Werk sorgt für gleichbleibende Qualität und deutliche Arbeitersparnis.**