

Reinigungsempfehlung

Unterhaltsreinigung und Pflege für OBTEGO[®] imprägnierte Oberflächen

Allgemein

Bei OBTEGO[®] handelt es sich um eine hochwirksame Schutzimprägnierung, die ein Eindringen von Verschmutzungen, in die Oberfläche weitgehend verhindert. Ein nachträgliches Einpflegen durch Flüssigwaxse, Steinseifen oder andere Reiniger mit Pflegezusätzen ist in der Regel nicht erforderlich, da diese filmbildend wirken und Schichten auf der Oberfläche aufbauen. Diese Polymer- oder Wachsschichten verschmutzen mit der Zeit. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich bei falscher Anwendung mit einem Reinigungspad eine Orangenhaut bildet.

OBTEGO[®] bietet auf zementären Bodenbelägen, Kalkstein, Marmor, Sandstein, etc. keine dauerhafte Abweisung gegenüber Säuren, daher dürfen auf säureempfindlichen Oberflächen keine Reiniger mit einem niedrigen pH-Wert eingesetzt werden.

Manuelle Reinigung

Gute Reinigungsergebnisse werden durch 2-stufiges Wischen (2-Mop-System + Doppelfahreimer oder auch mit speziellen 1-stufigen Reinigungsverfahren mit geeigneten Microfaserbezügen und geeigneten Reinigungsmitteln erzielt. Als Reinigungsmittel eignen sich Neutralreiniger, Neutraldesinfektionsreiniger oder leicht alkalische Reiniger* ohne filmbildende Pflegezusätze (z.B. Neutralreiniger OBTEGO[®] C-100 NC fresh apple). Für stark beanspruchte Bereiche kann je nach Anwendungsfall ein minimaler Zusatz einer Microwachsemulsion ins Wischwasser empfohlen werden. Dies muss jedoch vom Gebäudereiniger vor Ort auf den Boden abgestimmt werden. (z.B. OBTEGO[®] Wischpflege oder OBTEGO[®] Refresher).

Maschinelle Reinigung

Eine Automatenreinigung eignet sich für großflächige und nicht überstellte Flächen. Hier sollten geeignete Pads oder geeignete weiche Bürsten und schaumarme Reinigungsmittel (siehe manuelle Reinigung) verwendet werden.

Polieren (Glanzpolieren)

Bei geschliffenen Oberflächen, wie z.B. Betonböden, Betonwerkstein, Terrazzo, Marmor, Kalkstein, o.ä., können für den Erhalt einer gleichmäßig verdichteten und glänzenden Oberfläche Polierpads eingesetzt werden. Die Pads sind täglich oder je nach Bedarf einzusetzen. Im Einzelfall muss die Anwendung solcher Pads mit dem örtlichen Bodenbelag abgestimmt werden. (Empfehlung für Polier-/Reinigungspads: Twister Pad Gelb oder Grün von HTC floor systems GmbH; Reinigung ohne Chemie).

*Keine alkalischen Grundreiniger einsetzen. Nur minimaler Zusatz, wenn erforderlich. Nach Möglichkeit auf alkalische Reiniger verzichten.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung von Reinigungs- und Pflegeprodukten ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in Zweifelsfällen ist das Reinigungskonzept vorher auszuprobieren.