EN BLICH! EIN PRODUKT FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

Seit über 25 Jahren in Amerika bewährt, jetzt exklusiv durch KORODUR auch in Europa erhältlich: die Rapid Set® Zement-Technologie, der Durchbruch auf dem Baustoffmarkt.



Die einzigartige Technologie basiert auf dem leistungsstarken, schnellen und schwundneutralen Rapid Set® Zement. So steht Rapid Set® für geradezu revolutionäre Arbeitserleichterung. Denn anders als bisher, wo Sie für jede Anforderung eine bestimmte, mit Bauchemie spezifizierte Spezialmischung brauchten, reicht ab jetzt der Alles-besser-Könner.



Erleben Sie dank KORODUR kraftvolle Geschichte auf der eigenen Baustelle: Konventioneller Mörtel war gestern, das Heute und die Zukunft gehören Rapid Set®, dem multifunktionalen Reparatursystem. Bauen auch Sie darauf!



VIELE V O R T E I L E FÜR DURCHSCHLAGENDEN ERFOLG

- → SCHNELLERHÄRTEND
 BELASTBAR NACH EINER STUNDE
- → HOHE FRÜHFESTIGKEIT

 NACH EINER STUNDE BIS ZU 20 N/MM²
- → KEINE HAFTBRÜCKE

 GRUNDIERUNG NUR MIT WASSER
- → FLEXIBLE WASSERZUGABE
 FLÜSSIG ODER STEIF VERARBEITBAR
- → EINSATZBEREICHE
 INNEN/AUSSEN/BODEN/WAND/DECKE
- → BELEGREIF NACH CA. 16 STUNDEN (FÜR DIFFUSIONSGESCHLOSSENE BELÄGE)
- → EINBAUDICKE
 'O' BIS 100/150 BZW. 600 MM

LIZENZ FÜR EUROPA:

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG
KORODUR International GmbH
92224 Amberg, Deutschland
info@korodur.de

www.korodur-rapidset.de



REVOLUTION AUF DEM BAUSTOFFMARKT



LIZENZ & PRODUKTION:



ESBESER KÖNNER HER KOL

DER RILL IN








LEISTUNGSSTARK & EINZIGARTIG

DIE SCHNELLE & DAUERHAFTE LÖSUNG FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN.



BELASTBAR

Schon nach 60 Minuten Nach 60 Minuten > 20,0 N/mm²

VFRARRFITRAR


Ca. 15 Minuten (Verzögerung mittels SET Control® möglich)

ONSISTENZ

Von steif bis fließfähig Wasserdosierung von 3,0 bis 4,75 l

EXTREME HAFTUNG .

Auf geeigneten Untergründen Ohne Haftbrücke



BELASTBA

Schon nach 60 Minuten Nach 60 Minuten > 17,0 N/mm²

ERARBEITBA


Ca. 15 Minuten. (Verzögerung mittels SET Control® möglich

KONSISTEN7

Von steif bisifließfähig. Wasserdosierung von 3,0 bis 4,5 l

EXTREME HAFTIING

Auf geeigneten Untergründen Ohne Haftbrücke



FI ASTRAR

Schon nach 60 Minuten Nach 60 Minuten > 19.0 N/mm²

FRARREITRAR

Ca: 15 Minuten (Verzögerüng mittels SET Control® möglich

KNNSISTEN7

Von steif bis fließfähig Wasserdosierung von 3,0 bis 4,5 l

XTREME HAFTUNG

Auf geeigneten Untergründen Ohne Haftbrücke EINFACH ZU VERARBEITEN. 4 SCHRITTE FÜRS PERFEKTE ERGEBNIS.

SCHRITT 1: VORBEREITEN

- Untergrund säubern, lose Teile, Staub, Zementschlämme, Säuren, Öl und Fett entfernen.
- Anschließend gründlich vornässen.
- Pfützenbildung vermeiden.

SCHRITT 2: MISCHEN

- Wasser in den Mischbehälter vorgeben.
- Bei laufendem Mischer oder Rührquirl Rapid Set® hinzugeben.
- Mischzeit i. d. R. 1 bis 3 Minuten.
- Keine Reifezeit, kein Nachmischen.

SCHRITT 3: VERARBEITEN

- Nach herkömmlichen Methoden verarbeitbar.
- Endbearbeitung wie Glätten, Reiben oder Struktur zügig abschließen.
- Möglichst in einer Lage einbauen.
- Horizontal, vertikal und über Kopf.

SCHRITT 4: NACHBEHANDELN

- Nur mit Wasser (ideal: feiner Sprühnebel).
- Je nach Bedingungen für ca. 1 Stunde.

CONCRETE PHARMACY®

- Längere Verarbeitungszeit gewünscht? SET Control®.
- Höhere Fließfähigkeit notwendig? FLOW Control®.
- Noch schneller? FAST Beschleuniger.