

KORODUR

weltweit bewährt
approved world-wide
éprouvé dans le monde entier

Liefer- programm



Inhalt

Produktgruppe Produkt	Type	Seite	Produktgruppe Produkt	Type	Seite
1 KORODUR Hartstoffe gem. DIN 1100			4 8 Imprägnierung/Einpfege		9
1.1 KORODUR Hartstoff	0/4		8.1 KOROMINERAL		
1.2 KORODUR Hartstoff	VS 0/5		8.2 KOROMINERAL Li+		
1.3 KORODUR Hartstoff	WH-Spezial		8.3 KOROCLEAN		
1.4 KORODUR Hartstoff	WH-metallisch		9 DUROP (Zuschlag für Kunstharz-Systeme)		10
1.5 KORODUR Hartstoff	Diamantbeton		9.1 DUROP 0,5/1	D 0,5/1	
2 Industrieboden-Trockenmörtel			9.2 DUROP 1/2	D 1/2	
2.1 NEODUR Hartstoffestrich	HE 65		9.3 DUROP 2/3	D 2/3	
2.2 NEODUR Hartstoffestrich	HE 65 SVS 3		9.4 DUROP 2/5	D 2/5	
2.3 NEODUR Hartstoffestrich	HE 65 SVS 1,5		10 Rapid Set		10
2.4 NEODUR Hartstoffestrich	HE 65 metallisch		10.1 CEMENT ALL		
2.5 NEODUR Hartstoffestrich	HE 65 Plus		10.2 CEMENT ALL Plus		
2.6 NEODUR Hartstoffestrich	HE 65 Plus SVS 3		10.3 MORTAR MIX		
2.7 NEODUR Trockenbaustoff	HE 3		10.4 MORTAR MIX Dur		
2.8 NEODUR Trockenbaustoff CO ₂ -reduziert	HE 3 <i>green</i>		10.5 CONCRETE MIX		
2.9 NEODUR Trockenbaustoff	HE 3 SVS 3		10.6 DOT Europe CONCRETE MIX		
2.10 NEODUR Trockenbaustoff	HE 3 SVS 1,5		10.7 FAST		
2.11 NEODUR Trockenbaustoff	HE 3 metallisch		10.8 FLOW Control		
2.12 NEODUR Trockenbaustoff	HE 2		10.9 SET Control		
2.13 NEODUR Trockenestrich	HE 40		10.10 Farbpigment Dark		
2.14 NEODUR Trockenestrich	HE 40/8		10.11 Farbpigment Light		
3 Industrieboden-Schnellestrich/-Bindemittel			10.12 Asphalt Repair Mix		
3.1 NEODUR Hartstoff-Schnellestrich	HE 60 rapid		10.13 LevelFlor - Ausgleichsmasse		
3.2 NEODUR Hartstoff-Schnellestrich	HE 60 rapid SVS 3		11 Spezialmörtel		12
3.3 NEODUR Hartstoff-Schnellestrich	HE 60 rapid SVS 1,5		11.1 NEODUR Vergussmörtel, -beton	VM 1/3 / VB 8	
3.4 NEODUR Hartstoff-Schnellestrich	HE 60 rapid metallisch		11.2 NEODUR Vergussmörtel	VM 5	
3.5 KORODUR Schnellestrich-Bindemittel	FSCem		11.3 NEODUR Vergussmörtel	VM basic	
3.6 KORODUR Schnellestrich-Trockenmörtel	FSCem Screed		11.4 NEODUR Schnellvergussmörtel	SVM 03	
4 Selbstverlaufende Industrieböden			11.5 NEODUR Microsilica-Sanierspritzm.	MSM 3/5 / MSB 8	
4.1 NEODUR Level	Level		11.6 NEODUR Pflasterfugenmörtel	PFM 1-K Easyfix	
4.2 NEODUR Level AU	Level AU		11.7 NEODUR Pflasterfugenmörtel	PFM ZE grau	
5 Mineralische Sichtestriche			7 12 MICROTOP (Trinkwasserbehälter-Instandsetzung)		13
5.1 KORODUR COPETTI FLOOR	KCF 05		12.1 MICROTOP	TW 02 natur, weiß, blau	
5.2 KORODUR COPETTI FLOOR	KCF 08		12.2 MICROTOP	TW BM natur, weiß	
5.3 GRANDIUR 05	GR 05		12.3 MICROTOP	TW VSM	
5.4 GRANIDUR 08	GR 08		12.4 MICROTOP	TW 3 natur, weiß	
5.5 GRANIDUR BIANCO	GR BIANCO		12.5 MICROTOP	TW 5	
5.6 GRANIDUR NERO	GR NERO		12.6 MICROTOP	TW 8	
5.7 TRU Self-Leveling	TRU		12.7 MICROTOP	TW NSM natur, weiß, blau	
5.8 TRU PC Sichtestrich	TRU PC		12.8 MICROTOP	TW Mineral	
5.9 TRU SP	TRU SP		Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen		14
6 Haftbrücke/Grundierung			8 KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG		
6.1 KORODUR uniPrimer	uniPrimer		KORODUR International GmbH		
6.2 KORODUR Haftbrücke	HB 5				
6.3 KORODUR Haftbrücke rapid	HB 5 rapid				
6.4 KORODUR Grundierung	PC				
6.5 KORODUR EP-Grundierung	KORODUR TXPK				
6.6 Quarzsand 0,4 - 0,8					
7 Nachbehandlung		9			
7.1 KOROTEX					
7.2 KOROCURE					
7.3 KOROMINERAL CURE					
7.4 KORODUR easyFinish	easyFinish				
7.5 KORODUR nanoFinish	nanoFinish				

Allgemeine Hinweise

Vor Verwendung unserer Produkte sind die entsprechenden „Technischen Informationen“ zu beachten. Unsere technischen Berater unterstützen Sie. Prospektmaterial steht zur Verfügung. **Weitere Produkte und Sonderrezepturen für spezielle Anwendungen sind – nach Rücksprache – lieferbar.** Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen. Wir empfehlen, die Verarbeitung auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abzustimmen und weisen auf unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen hin.

1. KORODUR Hartstoffe

gem. DIN 1100 für Hartstoff-Estriche gem. DIN 18560

Produkt	Type	Verbrauch	Verpackung
1.1 KORODUR Hartstoff Hartstoff gemäß DIN 1100, Hartstoffgruppe A, zur Herstellung zementgebundener Hartstoffestriche gemäß DIN 18560, DIN EN 13813 für kombiniert rollende-stoßende-schleifende Beanspruchung, Druck, Stoß und Schlag. Mehrkomponentenzuschlag aus Kristallquarz und Produkten aus elektrometallurgischen Schmelzprozessen – 0/4 mm.	0/4 CT-C70-F10-A6	Hartstoffverbrauch i. M. bei Nenndicken 15 mm 21 kg/m ² 10 mm 14 kg/m ² 8 mm 12 kg/m ²	25 kg Papiersack Big Bag
1.2 KORODUR Hartstoff Hartstoff gemäß DIN 1100, Hartstoffgruppe A, zur Herstellung zementgebundener Hartstoffestriche gemäß DIN 18560, DIN EN 13813 für kombiniert rollende-stoßende-schleifende Beanspruchung, Druck, Stoß und Schlag. Mehrkomponentenzuschlag aus Kristallquarz und Produkten aus elektrometallurgischen Schmelzprozessen – 0/5 mm.	VS 0/5 CT-C70-F10-A6	Hartstoffverbrauch i. M. bei Nenndicken 15 mm 21 kg/m ² 10 mm 14 kg/m ² 8 mm 12 kg/m ²	25 kg Papiersack Big Bag
1.3 KORODUR Hartstoff Hartstoff gemäß DIN 1100, Hartstoffgruppe A, zur Herstellung zementgebundener Hartstoffestriche gemäß DIN 18560, DIN EN 13813 für stark stoßende, härteste Beanspruchung, Eisenräderverkehr, Absetzen kantiger Werkstücke, für Verladerampen usw. Hartstoffe auf synthetischer Rohstoffbasis – 0/5 mm. Abriebwerte entsprechen metallischem Hartstoff.	WH-Spezial CT-C70-F10-A3	Hartstoffverbrauch i. M. bei Nenndicken 15 mm 22 kg/m ² 10 mm 15 kg/m ² 8 mm 13 kg/m ²	25 kg Papiersack Big Bag
1.4 KORODUR Hartstoff Hartstoff gemäß DIN 1100, Hartstoffgruppe M, zur Herstellung zementgebundener Hartstoffestriche gemäß DIN 18560, DIN EN 13813 für höchste Beanspruchung durch Schlag und Stoß. Einkomponentiger metallischer Zuschlag 0/4 mm. Biegezugfestigkeit erhöht.	WH-metallisch CT-C80-F11-A3	Hartstoffverbrauch i. M. bei Nenndicken 8 mm 21 kg/m ² 6 mm 16 kg/m ²	50 kg Papiersack Big Bag
1.5 KORODUR Hartstoff Hartstoff gemäß DIN 1100, Hartstoffgruppe KS, zur Herstellung zementgebundener Hartstoffestriche gemäß DIN 18560, DIN EN 13813 für extrem hohe Anforderungen an Trittsicherheit und Abnutzungswiderstand. Einkomponentiger Zuschlag aus Elektrokorund und Siliciumcarbide 0/4 mm. Extrem guter Abriebwiderstand.	Diamantbeton CT-C70-F10-A1,5	Hartstoffverbrauch i. M. bei Nenndicken 6 mm 9,5 kg/m ² 5 mm 8 kg/m ² 4 mm 6,5 kg/m ²	25 kg Papiersack Big Bag

2. Industrieboden-Trockenmörtel

Produkt	Type	Verbrauch	Verpackung
2.1 NEODUR Hartstoffestrich Zur Herstellung von Hartstoffnutzschichten für hohe mechanische Beanspruchung. Entsprechend DIN 18560, auf frischem oder erhärtetem Tragbeton. Auch lose z. B. im Silozug sowie in diversen Farben lieferbar. Farben: siehe KORODUR-Farbskala.	HE 65 CT-C70-F9-A6	ca. 2,1 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack Big Bag lose (Silo)
2.2 NEODUR Hartstoffestrich Zur Herstellung von Hartstoffnutzschichten für hohe mechanische Beanspruchung. Entsprechend DIN 18560, auf frischem oder erhärtetem Tragbeton. Auch lose z. B. im Silozug sowie in diversen Farben lieferbar. Farben: siehe KORODUR-Farbskala.	HE 65 SVS 3 CT-C70-F9-A3	ca. 2,1 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack Big Bag lose (Silo)

2. Industrieboden-Trockenmörtel

Produkt	Type	Verbrauch	Verpackung
2.3 NEODUR Hartstoffestrich Zur Herstellung von Hartstoffnutzschichten für höchste mechanische Beanspruchung. Entsprechend DIN 18560, auf frischem oder erhärtetem Tragbeton. Auch lose z. B. im Silozug sowie in diversen Farben lieferbar. Farben: siehe KORODUR-Farbskala.	HE 65 SVS 1,5 CT-C70-F9-A1,5	ca. 2,2 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack Big Bag lose (Silo)
2.4 NEODUR Hartstoffestrich Zur Herstellung von hochbeanspruchbaren Industrieböden, entsprechend DIN EN 13813. Gebrauchsfertiger, zementgebundener Trockenbaustoff mit metallischem, nicht rostendem Material.	HE 65 metallisch CT-C80-F11-A3	ca. 2,5 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
2.5 NEODUR Hartstoffestrich Kunststoffmodifizierter Hartstoffestrich für die Herstellung hochbeanspruchbarer Industrieböden. Einschichtig als Verbundestrich auf erhärtetem Tragbeton, für Schichtstärken von 15 mm - 30 mm ohne zusätzliche Haftbrücke.	HE 65 Plus CT-C70-F9-A6	ca. 2,1 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack Big Bag lose (Silo)
2.6 NEODUR Hartstoffestrich Kunststoffmodifizierter Hartstoffestrich für die Herstellung hochbeanspruchbarer Industrieböden. Einschichtig als Verbundestrich auf erhärtetem Tragbeton, für Schichtstärken von 15 mm - 30 mm ohne zusätzliche Haftbrücke.	HE 65 Plus SVS 3 CT-C70-F9-A3	ca. 2,1 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack Big Bag lose (Silo)
2.7 NEODUR Trockenbaustoff Zur Herstellung integrierter Nutzschichten von zementgebundenen Industrieböden. Farben: siehe KORODUR-Farbskala.	HE 3 CT-C70-F9-A6	ca. 3-6 kg/m ²	25 kg Papiersack Big Bag
2.8 NEODUR Trockenbaustoff CO₂-reduziert mineralischer, CO ₂ -reduzierter Trockenbaustoff zur Herstellung integrierter Nutzschichten von zementgebundenen Industrieböden.	HE 3 green CT-C70-F9-A6	ca. 3-6 kg/m ²	25 kg Papiersack Big Bag
2.9 NEODUR Trockenbaustoff Zur Herstellung integrierter Nutzschichten von zementgebundenen Industrieböden. Farben: siehe KORODUR-Farbskala.	HE 3 SVS 3 CT-C70-F9-A3	ca. 3-6 kg/m ²	25 kg Papiersack Big Bag
2.10 NEODUR Trockenbaustoff Zur Herstellung integrierter Nutzschichten von zementgebundenen Industrieböden. Farben: siehe KORODUR-Farbskala.	HE 3 SVS 1,5 CT-C70-F9-A1,5	ca. 3-6 kg/m ²	25 kg Papiersack Big Bag
2.11 NEODUR Trockenbaustoff Zur Herstellung von hochverschleißfesten Industrieböden im Einstreuverfahren. Gebrauchsfertiger, zementgebundener Trockenbaustoff mit metallischem Zuschlag.	HE 3 metallisch CT-C80-F11-A3	ca. 5-7 kg/m ²	25 kg Papiersack
2.12 NEODUR Trockenbaustoff Zur Herstellung integrierter Nutzschichten von zementgebundenen Industrieböden. Farben: siehe KORODUR-Farbskala.	HE 2 CT-C70-F9-A8	ca. 3-6 kg/m ²	25 kg Papiersack Big Bag

2. Industrieboden-Trockenmörtel

Produkt	Type	Verbrauch	Verpackung
2.13 NEODUR Trockenestrich Estriche der Güteklasse C 35 / C 45 zur Herstellung von zementgebundenen Hartstoffnutzschichten frisch auf frisch bis max. 25 mm. Verlegung im Verbund mit KORODUR Haftbrücke HB 5 bis max. 35 mm.	HE 40 CT-C40-F6-A6	ca. 2,1 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
2.14 NEODUR Trockenestrich Estriche der Güteklasse C 35 / C 45 zur Herstellung von zementgebundenen Hartstoffnutzschichten im Verbund mit KORODUR Haftbrücke HB 5 bis max. 70 mm.	HE 40/8 CT-C40-F6-A6	ca. 2,1 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack

3. Industrieboden-Schnellestrich/-Bindemittel

Produkt	Type	Verbrauch	Verpackung
3.1 NEODUR Hartstoff-Schnellestrich Hochverschleißfester, volumenstabiler Schnellestrich zur Herstellung und Sanierung schnell nutzbarer und verlegereifer Verbundestriche mit erhöhtem Abriebwiderstand als Industrieboden für höchste Beanspruchung. Einbaudicke ab 10 mm, für innen und außen.	HE 60 rapid CT-C60-F8-A6	ca. 2,1 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
3.2 NEODUR Hartstoff-Schnellestrich Hochverschleißfester, volumenstabiler Schnellestrich zur Herstellung und Sanierung schnell nutzbarer und verlegereifer Verbundestriche mit erhöhtem Abriebwiderstand als Industrieboden für höchste Beanspruchung. Einbaudicke ab 10 mm, für innen und außen.	HE 60 rapid SVS 3 CT-C60-F8-A3	ca. 2,1 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
3.3 NEODUR Hartstoff-Schnellestrich Hochverschleißfester, volumenstabiler Schnellestrich zur Herstellung und Sanierung schnell nutzbarer und verlegereifer Verbundestriche mit erhöhtem Abriebwiderstand als Industrieboden für höchste Beanspruchung. Einbaudicke ab 10 mm, für innen und außen.	HE 60 rapid SVS 1,5 CT-C60-F8-A1,5	ca. 2,2 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
3.4 NEODUR Hartstoff-Schnellestrich Hochverschleißfester, volumenstabiler Schnellestrich zur Herstellung und Sanierung schnell nutzbarer und verlegereifer Verbundestriche mit erhöhtem Abriebwiderstand als Industrieboden für höchste Beanspruchung mit metallischem Zuschlag. Einbaudicke ab 10 mm, für innen und außen.	HE 60 rapid metallisch CT-C60-F8-A3	ca. 2,5 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
3.5 KORODUR Schnellestrich-Bindemittel Schwundarmes Schnellestrich-Bindemittel zur Herstellung hochbelastbarer, schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche, innen und außen, auf Trennschicht, im Verbund, auf Dämmschicht oder als Heizestrich.	FSCem CT-C40-F6 (MV 1:4) CT-C50-F7 (MV 1:5) mit Estrichsand A/B 8	Verbrauch Bindemittel je m ² und cm Estrich ca. 4,0 kg (MV 1:4) ca. 3,5 kg (MV 1:5)	25 kg Papiersack Big Bag
3.6 KORODUR Schnellestrich-Trockenmörtel Schwundarmer Schnellestrich zur Herstellung hochbelastbarer, schnell nutzbarer und verlegereifer Zementestriche, innen und außen, auf Trennschicht, im Verbund, auf Dämmschicht oder als Heizestrich.	FSCem Screed CT-C40-F6	ca. 2,1 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack

4. Selbstverlaufende Industrieböden

Produkt	Type	Verbrauch	Verpackung
4.1 NEODUR Level Selbstverlaufender, schnellerhärtender Industriebodenbelag (Dünnestrich) innen und außen. Für Schichtdicken von 4 mm - 30 mm. Für Werk-/Lagerhallen, Parkhäuser usw. nach ca. 3 Tagen staplerfest (befahrbar).	Level CT-C40-F8-AR0,5	ca. 1,7 kg/mm/m ²	25 kg Papiersack
4.2 NEODUR Level AU Selbstverlaufende, schnellerhärtende Bodenausgleichsmasse innen und außen, für Schichtdicken von 5 mm - 50 mm.	Level AU CT-C30-F5	ca. 1,7 kg/mm/m ²	25 kg Papiersack

5. Mineralische Sichtestriche

KORODUR Sichtestriche für Ausstellungen, Museen, Galerien, Krankenhäuser, Restaurants, Veranstaltungsräume, Verkaufsräume, Büros, öffentliche Gebäude sowie zur Intensivierung postmoderner Architektur

Produkt	Type	Verbrauch	Verpackung
5.1 KORODUR COPETTI FLOOR - KCF 05 KORODUR COPETTI FLOOR, der zementgebundene, geglättete Sichtestrich in marmorierter Optik, entwickelt von KORODUR und dem italienischen Designer Alessandro Copetti. KCF 05 ist auch farbig lieferbar.	KCF 05 CT-C45-F6-A6	ca. 2,1 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
5.2 KORODUR COPETTI FLOOR - KCF 08 KORODUR COPETTI FLOOR, der zementgebundene, geglättete Sichtestrich in marmorierter Optik, entwickelt von KORODUR und dem italienischen Designer Alessandro Copetti. KCF 08 ist auch farbig lieferbar.	KCF 08 CT-C35-F5-A6	ca. 2,1 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
5.3 GRANIDUR 05 GRANIDUR 05 ist ein werksmäßig hergestellter, zementgebundener Sichtestrich in geschliffener Granitoptik, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. GRANIDUR 05 ist auch farbig lieferbar.	GR 05 CT-C45-F6	ca. 2,1 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
5.4 GRANIDUR 08 GRANIDUR 08 ist ein werksmäßig hergestellter, zementgebundener Sichtestrich in geschliffener Granitoptik, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. GRANIDUR 08 ist auch farbig lieferbar.	GR 08 CT-C35-F5	ca. 2,1 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
5.5 GRANIDUR BIANCO GRANIDUR BIANCO ist ein werksmäßig hergestellter, gebrauchsfertiger, zementgebundener, heller Sichtestrich mit hellen Zuschlägen in geschliffener Granitoptik.	GR BIANCO CT-C45-F6	ca. 2,1 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
5.6 GRANIDUR NERO GRANIDUR NERO ist ein werksmäßig hergestellter, gebrauchsfertiger, zementgebundener, dunkler Sichtestrich mit überwiegend dunklen Zuschlägen in geschliffener Granitoptik.	GR NERO CT-C45-F6	ca. 2,1 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack

5. Mineralische Sichtestriche

KORODUR Sichtestriche für Ausstellungen, Museen, Galerien, Krankenhäuser, Restaurants, Veranstaltungsräume, Verkaufsräume, Büros, öffentliche Gebäude sowie zur Intensivierung postmoderner Architektur

Produkt	Type	Verbrauch	Verpackung
5.7 TRU Self-Leveling Sichtestrich Hochwertiger, auf spezieller Zementtechnologie basierender, selbstverlaufender, dünnschichtiger Sichtestrich im Farbton natur und grau für innen und außen, für Schichtstärken von 4 - 35 mm. Die Zugabe geeigneter Farbpigmente und das Einstreuen von Dekorkörnung ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. TRU kann 24 Stunden nach Einbau geschliffen werden.	TRU CT-C40-F10	ca. 1,7 kg/m ² /mm	22,7 kg Papiersack
5.8 TRU PC Sichtestrich in geschliffener Betonoptik Hochwertiger, auf spezieller Zementtechnologie basierender, selbstverlaufender, dünnschichtiger Sichtestrich in geschliffener Betonoptik mit integrierter Schmuckkörnung im Farbton natur und grau für innen und außen, für Schichtstärken von 10 - 35 mm. TRU PC kann 24 Stunden nach Einbau geschliffen werden.	TRU PC CT-C40-F10	ca. 1,8 kg/m ² /mm	27,2 kg Papiersack
5.9 TRU SP Sichtestrich in Salz-Pfeffer Optik Hochwertiger, auf spezieller Zementtechnologie basierender, selbstverlaufender, Sichtestrich in Salz-Pfeffer-Optik im Farbton natur und grau für innen und außen. Einbaustärke 10 - 35 mm. Zusätzliche individuelle Effekte lassen sich durch das Einstreuen von Dekorkörnung (z. B. Glas, Marmor) erzielen. TRU SP kann 24 Stunden nach Einbau geschliffen werden.	TRU SP CT-C40-F10	ca. 1,8 kg/m ² /mm	27,2 kg Papiersack

6. Haftbrücke/Grundierung

Produkt	Type	Verbrauch	Verpackung
6.1 KORODUR uniPrimer Gebrauchsfertige Universalgrundierung auf Acrylat- Co-Polymer und Silikatbasis zur Vorbehandlung von unterschiedlich saugenden Betonuntergründen für die Beschichtung mit Hartstoffestrichen.	uniPrimer	ca. 150-250 g/m ²	30 kg Gebinde
6.2 KORODUR Haftbrücke Haftbrücke für einen kraftschlüssigen Verbund zementgebundener Estriche aller Festigkeitsklassen – einschl. KORODUR oder NEODUR Estrichen – auf Beton. Für Verlegung frisch auf erhärtetem Untergrund und für zeitversetzte Verlegetechnik.	HB 5	ca. 2 kg/m ²	25 kg Papiersack
6.3 KORODUR Haftbrücke rapid Schnellerhärtende System-Haftbrücke für den kraftschlüssigen Verbund von NEODUR HE 60 rapid auf erhärtetem Beton.	HB 5 rapid	ca. 2 kg/m ²	25 kg Papiersack
6.4 KORODUR Grundierung Flüssige, lösemittelfreie, einkomponentige, wasserverdünnbare Kunstharzdispersion.	PC	ca. 50-200 g/m ²	5 kg Gebinde
6.5 KORODUR EP-Grundierung Epoxidharz-Spezialgrundierung, zweikomp., für selbstverlaufende Beschichtungen wie TRU Self-Leveling, LevelFlor und NEODUR Level sowie zur Grundierung von Beton- und Estrichflächen, bei denen mit nachträglicher, rückseitiger Feuchteinwirkung gerechnet werden muss.	KORODUR TXPK	ca. 400-500 g/m ² je nach Rauigkeit des Untergrundes	10 kg Doppelgebinde
6.6 Quarzsand 0,4 - 0,8 (feuergetrocknet) Optimierte Quarzsandmischung zum vollsatten Abstreuen von EP-Grundierungen.	Körnung 0,4 mm - 0,8 mm		25 kg Papiersack

7. Nachbehandlung/Curing

Produkt		Verbrauch	Verpackung
7.1 KOROTEX Nachbehandlungsmittel auf Kunstharzbasis für KORODUR Estriche gegen vorzeitige Austrocknung.		ca. 150 g/m ²	1000 kg Container 30 kg Gebinde
7.2 KOROCURE Temporärer Verdunstungsschutz zur Zwischen-Nachbehandlung.		ca. 120 g/m ²	30 kg Gebinde
7.3 KOROMINERAL CURE Flüssiges, einkomponentiges, membranbildendes Nachbehandlungsmittel gegen vorzeitige Austrocknung mit kombinierter Silikatisierung als Oberflächenschutz für zementäre Beton- und Industrieböden.	KORODUR+NEODUR Industrieböden und zementäre Betonböden	1 Arbeitsgang (je nach Saugfähigkeit) ca. 60-100 ml/m ²	25 l Gebinde
7.4 KORODUR easyFinish Kunstharzdispersion als Glätthilfe für zementäre Beton- und Estrichsysteme. Der Glättvorgang wird erleichtert, die Oberfläche zusätzlich vergütet, die Dichtigkeit erhöht und der Schutz gegen chemische Angriffe wird verbessert.	easyFinish	ca. 150 ml/m ²	30 kg Gebinde
7.5 KORODUR nanoFinish Gebrauchsfertiges Nano-Silica für die Veredelung von KORODUR Industrieböden. Es verlangsamt den Feuchtigkeitsverlust und verlängert die Verarbeitungszeit. Selbst unter heißen Bedingungen wird die Oberflächenbearbeitung erleichtert und verbessert.	nanoFinish	ca. 100 g/m ²	30 kg Gebinde

8. Imprägnierung/Einpflge

Produkt	Anwendungsbereich	Verbrauch	Verpackung
8.1 KOROMINERAL Flüssige, transparente Imprägnierung auf Silikatbasis mit Verkieselungseffekt.	KORODUR+NEODUR Industrieböden	ca. 100-200 g/m ² (je nach Saugfähigkeit)	30 kg Gebinde
8.2 KOROMINERAL Li+ Flüssige, transparente Imprägnierung auf Basis Hybrid-Lithiumsilikat mit integriertem Basis-Fleckschutz.	KORODUR+NEODUR Industrieböden	ca. 40-100 g/m ² (je nach Saugfähigkeit)	20 kg Gebinde
8.3 KOROCLEAN (System der MKS Funke Schleiftechnik) Mechanisches Verfahren zur Verbesserung der optischen Eigenschaften, Sicherheit und Rutschhemmung von zementgebundenen Industrieböden (Reinigungsschliff).	KORODUR+NEODUR Industrieböden	Mechanisches Verfahren Reinigungsschliff	

9. DUROP (Zuschlag für Kunstharzsysteme)

Füll- und Abstreumaterial für Kunstharzbeschichtungen in abgestufter Spezialkörnung für den Industriebodenbau sowie für den Straßen- und Brückenbau

Produkt	Körnung (mm)	Verpackung
9.1 DUROP 0,5/1	0,5 - 1	25 kg Papiersack
9.2 DUROP 1/2	1 - 2	25 kg Papiersack
9.3 DUROP 2/3	2 - 3	25 kg Papiersack
9.4 DUROP 2/5	2 - 5	25 kg Papiersack

Weitere Körnungen bzw. Liefervarianten (Big Bag) auf Anfrage.

10. Rapid Set

KORODUR ist exklusiver Lizenzpartner für Produktion und Vertrieb der Rapid Set Produkte in Europa

Produkt	Verbrauch	Verpackung
10.1 CEMENT ALL Multifunktionaler, mineralischer, hochwertiger Reparaturmörtel für Betoninstandsetzung, Reprofilierung, Vergussarbeiten, Spachteln, Verankerung, Injektion, Schalungsarbeiten, Fertigteilindustrie, für innen und außen, für Nassbereiche, für Schichtstärken von nahezu 0 mm - 100 mm. CEMENT ALL ist schwindneutral, schnellerhärtend, dauerhaft, hochfest und ohne Haftbrücke verarbeitbar.	ca. 2,0 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack 5 kg Eimer
10.2 CEMENT ALL Plus Multifunktionaler, kunststoffmodifizierter, Schnellreparaturmörtel für Betoninstandsetzung, Reprofilierung, Vergussarbeiten, Spachteln, Verankerung, Injektion, Schalungsarbeiten, Fertigteilindustrie, für innen und außen, für Nassbereiche, für Schichtstärken von nahezu 0 mm - 100 mm. Höchster Schutz gegen Carbonatisierung mit Nachweis gem. DIN EN 13295 (Carbonatisierungswiderstand). Aufgrund der Zusammensetzung und in Anlehnung an die DIN EN 206-1 werden mit CEMENT ALL Plus folgende Expositionsklassen eingehalten: XC4, XF4 und XA3.	ca. 2,0 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
10.3 MORTAR MIX Multifunktionaler, mineralischer, hochwertiger Schnellmörtel für Betoninstandsetzung, Reprofilierung, Ausgleichsschichten, Schalungsarbeiten, Fahrbahnreparatur, Fertigteilindustrie, für innen und außen, für Nassbereiche, für Schichtstärken von 10 mm - 150 mm. MORTAR MIX ist schwindneutral, schnellerhärtend, dauerhaft, hochfest und ohne Haftbrücke verarbeitbar.	ca. 2,0 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
10.4 MORTAR MIX Dur Multifunktionaler, mineralischer, hochverschleißfester Schnellmörtel für Betoninstandsetzung, Reprofilierung, Ausgleichsschichten, Schalungsarbeiten, Fahrbahnreparatur, Fertigteilindustrie, für innen und außen, für Nassbereiche, für Schichtstärken von 10 mm - 150 mm. Besonders geeignet für Bodensanierungen > 15 mm mit erhöhter Abriebbelastung. MORTAR MIX SVS 5 enthält Verschleißträger gem. DIN 1100 Gruppe A, ist schwindneutral, schnellerhärtend, dauerhaft, hochfest und ohne Haftbrücke verarbeitbar.	ca. 2,0 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack

10. Rapid Set

KORODUR ist exklusiver Lizenzpartner für Produktion und Vertrieb der Rapid Set Produkte in Europa

Produkt	Verbrauch	Verpackung
10.5 CONCRETE MIX Multifunktionaler, mineralischer, hochwertiger Schnellbeton für Betoninstandsetzung, Reprofilierung, Bau von Gehwegen, Fahrbahnen, Beton- und Maschinenfundamente, Verankerung, Schalungsarbeiten, Fertigteilindustrie, für innen und außen, für Nassbereiche, für Schichtstärken von 50 mm - 600 mm. CONCRETE MIX ist schwundneutral, schnellerhärtend, dauerhaft, hochfest und ohne Haftbrücke verarbeitbar.	ca. 2,0 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
10.6 DOT Europe CONCRETE MIX Leistungsstarker, polymermodifizierter, schnellabbindender, faserverstärkter Schnellbeton für innen und außen. DOT Europe CONCRETE MIX ist gem. DIN EN 1504-3 einsetzbar sowohl für statisch als auch nicht statisch relevante Instandsetzungen, ideal dort, wo schnelle Festigkeiten, Dauerhaftigkeit und schwindarmes Aushärten gefordert sind. DOT Europe CONCRETE MIX kann in Stärken von 50 mm - 600 mm verarbeitet werden und ist bereits nach 1 Stunde belastbar.	ca. 2,0 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
10.7 FAST Additiv zur Beschleunigung der Abbindezeit von Rapid Set Reparaturmörteln. Ideal zur Anwendung bei kalten Temperaturen und wenn kürzeste Abbindezeiten erforderlich sind. Portionsgerecht abgepackt.	1 bis max. 4 Beutel je 25 kg Rapid Set Reparaturmörtel	Stück
10.8 FLOW Control Additiv zur Erhöhung der Fließfähigkeit von Rapid Set Reparaturmörteln. Ermöglicht durch Reduzierung der Wasserzugabe noch höhere Endfestigkeiten. Portionsgerecht abgepackt.	1 bis max. 4 Beutel je 25 kg Rapid Set Reparaturmörtel	Stück
10.9 SET Control Additiv zur Verzögerung der Abbindezeit von Rapid Set Reparaturmörteln. Empfehlenswert bei hohen Verarbeitungstemperaturen oder großen Mengen. Portionsgerecht abgepackt.	1 bis max. 4 Beutel je 25 kg Rapid Set Reparaturmörtel	Stück
10.10 Farbpigment Dark Rapid Set DARK ist ein Farbpigment-Additiv, welches die Farbe von zementgebundenen Rapid Set Produkten abdunkelt. Je nach gewünschter Tönung können auf 25 kg Rapid Set Reparaturmörtel bis zu 4 Beutel zugegeben werden.	1 bis max. 4 Beutel je 25 kg Rapid Set Reparaturmörtel	Stück
10.11 Farbpigment Light Rapid Set LIGHT ist ein Farbpigment-Additiv, welches die Farbe von zementgebundenen Rapid Set Produkten aufhellt. Je nach gewünschter Tönung können auf 25 kg Rapid Set Reparaturmörtel bis zu 4 Beutel zugegeben werden.	1 bis max. 4 Beutel je 25 kg Rapid Set Reparaturmörtel	Stück
10.12 Asphalt Repair Mix ASPHALT REPAIR MIX ist ein auf spezieller Zementtechnologie basierendes, schnellabbindendes, polymervergütetes, Asphalt Reparaturmaterial. Für die schnelle, einfache und dauerhafte Beseitigung von Schlaglöchern im Asphalt, sowie für die Reparatur von Straßenschäden, Frostaufbrüchen, Grundstücks- und Garageneinfahrten, Parkplätzen, Gehwegen, industriellen Verkehrsflächen etc. Bereits nach ca. 3 Stunden kann der Verkehr wieder rollen.	ca. 2,0 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack
10.13 LevelFlor Qualitativ hochwertige, innovative, auf spezieller Zementtechnologie basierende, selbstverlaufende Ausgleichsmasse für innen und außen. LevelFlor ist schnellerhärtend und wurde als Ausgleichsschicht konzipiert.	CT-C30-F6 ca. 1,7 kg/m ² /mm	25 kg Papiersack

11. Spezialmörtel

Produkt	Type	Verbrauch	Verpackung
11.1 NEODUR Vergussmörtel und -beton Schrumpfungsfreier Vergussmörtel bzw. -beton in den Körnungen 0-1, 0-3 oder 0-8 mm. Für kraftschlüssige Vergussarbeiten, für das Untergießen von Maschinen, Beton- und Stahleinbauteilen.	VM 1/3 / VB 8 Qualität C80/C95	Ergiebigkeit je Gebinde ca. 12-13 ltr	25 kg Papiersack
11.2 NEODUR Vergussmörtel Schrumpfungsfreier Vergussmörtel gem. DAfStb Richtlinie VeBMR. Körnung 0-5 mm. Für kraftschlüssige Vergussarbeiten, für das Untergießen von Maschinen, Beton- und Stahleinbauteilen.	VM 5 Qualität C80/C95	Ergiebigkeit je Gebinde ca. 12-13 ltr	25 kg Papiersack
11.3 NEODUR Vergussmörtel Schrumpfungsfreier Vergussbeton gem. DAfStb Richtlinie VeBMR. Körnung 0-5 mm. Für kraftschlüssige Vergussarbeiten, für das Untergießen von Maschinen, Beton- und Stahleinbauteilen.	VM basic Qualität C60/C75	Ergiebigkeit je Gebinde ca. 12-13 ltr	25 kg Papiersack
11.4 NEODUR Schnellvergussmörtel Schrumpfungsfreier Schnellvergussmörtel für schnelle Befestigungs- und Vergussarbeiten, bei denen hohe Frühbelastungen auftreten.	SVM 03 DF 1h \geq 7 N/mm ² 28d \geq 40 N/mm ²	Ergiebigkeit je Gebinde ca. 12-13 ltr	25 kg Papiersack
11.5 NEODUR Microsilica-Spritzmörtel/-beton Zur Verarbeitung im Trockenspritzverfahren für Neubau und Instandsetzung.	MSM 3/5 MSB 8 DF \geq 40 N/mm ²	Ergiebigkeit je Gebinde ca. 12 ltr	25 kg Papiersack
11.6 NEODUR Pflasterfugenmörtel Easyfix Einkomponentiger, fix und fertig gemischter, vakuumverpackter Pflasterfugenmörtel. Einfach zu verarbeiten, für die Verfugung und Sanierung von Pflasterflächen. Für Fußgängerbereiche wie z. B. Terrassen, Gehwege etc.	PFM 1-K Easyfix	je nach Fugengröße	25 kg Gebinde
11.7 NEODUR Pflasterfugenmörtel ZE Zementärer Spezialmörtel für die Verfugung von Naturstein- und Kunststeinpflaster in starrer Bauweise. Für mittlere und schwere Belastungen.	PFM ZE grau	je nach Fugengröße	25 kg Papiersack

12. MICROTOP (Trinkwasserbehälter-Instandsetzung)

Produkt	Type	Verbrauch	Verpackung
12.1 MICROTOP TW 02 natur MICROTOP TW 02 weiß MICROTOP TW 02 blau Rein mineralischer, microsilicavergüteter Dünnschichtmörtel für Trinkwasserbehälter. Einbaudicke ca. 2 mm - 5 mm. TW 02 kann gespritzt oder per Hand verarbeitet werden.	TW 02	Ergiebigkeit je Gebinde ca. 15 ltr	25 kg Papiersack
12.2 MICROTOP TW BM natur MICROTOP TW BM weiß Beschichtungsmörtel zur Auskleidung von Trinkwasserbehältern und -rohren sowie sonstigen trinkwassertechnischen Anlagen. Einbaudicke ca. 3 mm - 8 mm. TW BM kann gespritzt oder per Hand verarbeitet werden.	TW BM	Ergiebigkeit je Gebinde ca. 14 ltr	25 kg Papiersack
12.3 MICROTOP TW VSM Mineralischer Vorspritzmörtel für den Trinkwasserbereich, vor allem bei der Instandsetzung von alten Behältern in einer Einbaudicke von ca. 15 mm - 20 mm. TW VSM kann gespritzt oder per Hand verarbeitet werden.	TW VSM	Ergiebigkeit je Gebinde ca. 14 ltr	25 kg Papiersack
12.4 MICROTOP TW 3 natur MICROTOP TW 3 weiß Rein mineralischer, microsilicavergüteter Spritzmörtel für das Trocken- und Nassspritzdünnstromverfahren im Trinkwasserbereich für Dickbeschichtungen. Einbaudicke ca. 9 mm - 15 mm. TW 3 kann auch per Hand verarbeitet werden.	TW 3	Ergiebigkeit je Gebinde ca. 12 ltr	25 kg Papiersack
12.5 MICROTOP TW 5 Rein mineralischer, microsilicavergüteter Spritzmörtel für das Trocken- und Nassspritzdünnstromverfahren im Trinkwasserbereich für Dickbeschichtungen. Einbaudicke ca. 10 mm - 25 mm. TW 5 kann auch per Hand verarbeitet werden.	TW 5	Ergiebigkeit je Gebinde ca. 12 ltr	25 kg Papiersack
12.6 MICROTOP TW 8 Rein mineralischer, microsilicavergüteter Spritzbeton für das Trockenspritzverfahren im Trinkwasserbereich für Dickbeschichtungen mit einer Einbaudicke von ca. 25 mm. Zur Reprofilierung von Decken und Mehrausbrüchen. TW 8 kann bei kleinen Flächen auch per Hand verarbeitet werden.	TW 8	Ergiebigkeit je Gebinde ca. 12 ltr	25 kg Papiersack
12.7 MICROTOP TW NSM natur MICROTOP TW NSM weiß MICROTOP TW NSM blau Rein mineralischer, microsilicavergüteter Spritzmörtel für das Nassspritzverfahren im Trinkwasserbereich für Dickbeschichtungen. Einbaudicke bis ca. 20 mm. TW NSM kann auch per Hand verarbeitet werden.	TW NSM	Ergiebigkeit je Gebinde ca. 12 ltr	25 kg Papiersack
12.8 MICROTOP TW Mineral Flüssige Oberflächenvergütung auf Silikatbasis zur Verfestigung von mineralischen Baustoffen und porösen Untergründen (Verkieselungsreaktion).	TW Mineral	Verbrauch ca. 150-250 g/m ²	30 kg Gebinde

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG (KORODUR)
KORODUR International GmbH (KORODUR)

1. Geltung der Bedingungen (u.a. Adressatenkreis)

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich für Rechtsgeschäfte, die KORODUR mit Unternehmern eingeht, das heißt mit solchen natürlichen oder juristischen Personen oder rechtsfähigen Personengesellschaften, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Im Falle von Rechtsgeschäften mit Verbrauchern, denen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit nicht zugerechnet werden kann, finden diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen keine Anwendung.

1.2 Mit der vorstehenden Maßgabe erfolgen alle Lieferungen und sonstigen Leistungen (einschließlich Werksleistungen) sowie Angebote von KORODUR ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Bedingungen.

1.3 Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden gelten nicht, es sei denn, KORODUR hätte ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt.

1.4 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen oder der individuell ausgehandelten vertraglichen Regelungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.

2. Angebote und Vertragsabschluss

2.1 Die Angebote von KORODUR entfalten eine Bindungswirkung von längstens 14 Tagen ab Absendung des Angebots. Nach Ablauf dieser Frist versteht sich das Angebot freibleibend.

2.2 Die Mitarbeiter von KORODUR sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die von einem schriftlich unterbreiteten Angebot bzw. einem schriftlich geschlossenen Vertrag abweichen.

2.3 Muster, Analysen, Verwendungsanleitungen und gleichartige Unterlagen bleiben Eigentum von KORODUR und sind vertraulich zu behandeln. Auf Verlangen sind diese Gegenstände sowie Werbematerialien an KORODUR zurückzugeben.

3. Preise

3.1 Die in den Angeboten und Auftragsbestätigungen von KORODUR angegebenen Preise sind Nettopreise. Hinzu kommt die Umsatzsteuer, die in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungslegung in der Rechnung gesondert ausgewiesen wird.

3.2 Soweit nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart wird, verstehen sich die Preise von KORODUR ab Werk oder Lager. Sie enthalten nicht die Kosten für die Fracht, für Spezialverpackungen, Paletten und Schrumpfhäuben sowie sonstige durch den Versand bedingte Kosten, Gebühren und Abgaben. Diese trägt der Kunde. Etwaige Angaben über Fracht- und sonstige Nebenkosten erfolgen ohne Gewähr.

3.3 Die Preislisten von KORODUR haben eine begrenzte, aus den Preislisten regelmäßig ersichtliche Geltungsdauer.

4. Lieferungen

4.1 Bei Abrufaufträgen muss der Abruf des Kunden mindestens 7 Tage vor dem gewünschten Liefertermin bei KORODUR eingehen.

4.2 Bei Lieferungen frei Baustelle oder frei Lager erfolgt die Anlieferung nur unter der Voraussetzung, dass ein mit Straßen-Lkw-Zug befahrbarer Zuweg vorhanden ist. Das Abladen ist Sache des Kunden und muss unverzüglich nach Eintreffen der Lieferung und sachgemäß vorgenommen werden. Wartezeiten sind KORODUR von dem Kunden zu vergüten.

4.3 Lieferverzögerungen durch höhere Gewalt, Streik, nicht vorhersehbare Betriebsstörungen, Lieferbeschränkungen für die zur Herstellung der Kaufsache notwendigen Rohstoffe, Materialien und Energien, Laderaummangel und andere von KORODUR nicht zu vertretende Umstände entbinden KORODUR für die Dauer ihres Vorliegens von der Lieferverpflichtung und rechtfertigen die angemessene Änderung der Liefertermine. Der Kunde ist in diesen Fällen berechtigt, nach Ablauf einer von ihm schriftlich zu setzenden angemessenen Nachfrist die Abnahme der verzögerten Lieferungen zu verweigern. Darüber hinaus stehen dem Kunden in den genannten Fällen keine Ansprüche gegen KORODUR zu.

4.4 KORODUR ist berechtigt, die vertragliche Leistung in Teillieferungen zu erbringen.

5. Erfüllungsort, Gefahrübergang, Versand

5.1 Erfüllungsort ist das Werk oder das Lager, von dem aus die Lieferung vorgenommen wird.

5.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht mit ihrer Übergabe an den Kunden oder die Transportperson auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn KORODUR für den Kunden den Transportauftrag erteilt oder den Transport selbst ausführt.

5.3 Der Gefahrübergang tritt auch dann ein, wenn der Kunde den vereinbarten Auslieferungstermin schuldhaft verstreichen lässt oder die Abholung nicht innerhalb von sieben Tagen nach Zugang der Versandbereitschaftsanzeige erfolgt.

5.4 KORODUR ist bei Fehlen einer besonderen Anweisung des Kunden in der Wahl des Spediteurs und des Frachtführers sowie des Transportmittels frei.

5.5 Der Abschluss von Transport- oder sonstigen Versicherungen obliegt dem Kunden. Dessen ungeachtet sind Transportschäden von dem Kunden unverzüglich nach Anlieferung schriftlich mitzuteilen und der Transportperson vorzuführen.

Transportbedingter handelsüblicher Bruch und Schwund können nicht beanstandet werden.

6. Zahlungsbedingungen

6.1 Die Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum in der angegebenen Valuta vom Kunden ohne Abzug auszugleichen. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen ist ein Skontoabzug in Höhe von 2 % des Warenwerts zulässig.

6.2 Die Hereinnahme von Wechseln behält KORODUR sich von Fall zu Fall vor. Ggf. werden Wechsel wie auch Schecks nur unter Vorbehalt der Einlösung angenommen. Bankspesen und -gebühren, Rücklastschrifts- und Bearbeitungskosten gehen zu Lasten des Kunden.

6.3 Kommt der Kunde mit dem Ausgleich einer Rechnung in Verzug, werden alle ausstehenden Forderungen von KORODUR ohne Rücksicht auf die vereinbarten Zahlungstermine sofort fällig. Außerdem ist KORODUR berechtigt, bis zur Begleichung aller ausstehenden Rechnungen die noch auszuführenden Lieferungen zurückzustellen und für diese Vorkasse zu verlangen.

6.4 Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Kunden ist unzulässig, es sei denn, dass diese Gegenforderungen fällig und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

6.5 Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, so ist KORODUR berechtigt, bis zur Begleichung sämtlicher fälligen Rechnungen eigene noch auszuführende Leistungen zurückzustellen bzw. hierfür Vorkasse zu verlangen.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1 Sämtliche Lieferungen und Leistungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum geht erst dann auf den Kunden über, wenn er seine zum Zeitpunkt der Zahlung insgesamt bestehenden Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung mit KORODUR erfüllt hat. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung der Saldoforderung von KORODUR.

7.2 Im Falle der Be- oder Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware ist KORODUR der Hersteller im Sinne des Gesetzes (§ 950 BGB), jedoch unter Ausschluss der Übernahme jeglicher Herstellerpflichtungen. KORODUR steht das anteilige Miteigentum an der neuen Sache in dem Verhältnis des Wertes der von KORODUR stammenden Ware zu dem Wert der anderen verarbeiteten Produkte zur Zeit der Verarbeitung zu.

7.3 Im Falle der Verbindung oder Vermischung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware mit einer Sache des Kunden oder eines Dritten erwirbt KORODUR anstelle des Kunden das anteilige Miteigentum an der neuen Sache in dem Verhältnis des Wertes der betroffenen von KORODUR gelieferten Ware zu dem Wert der anderen von der Verbindung bzw. Vermischung betroffenen Ware. Ansprüche, die dem Kunden im Falle eines gesetzlichen Eigentumsübergangs auf einen Dritten gegen diesen zustehen, werden hiermit im voraus an KORODUR abgetreten. KORODUR nimmt diese Abtretung an.

7.4 Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang befugt. Er tritt den erstrangigen Teil seiner Forderungen aus berechtigter und unberechtigter Weiterveräußerung, der dem Rechnungspreis (einschließlich MwSt) der von KORODUR gelieferten Ware entspricht, im voraus an KORODUR ab. Namen und Anschriften der Abnehmer sowie die Höhe der jeweiligen Forderung sind KORODUR auf erstes Anfordern hin mitzuteilen. Der Kunde ist ermächtigt, die an KORODUR abgetretenen Forderungen so lange einzuziehen, als er seinen Zahlungsverpflichtungen KORODUR gegenüber ordnungsgemäß nachkommt und KORODUR diese Befugnis nicht aus einem anderen berechtigten Grunde widerruft. KORODUR nimmt die in dieser Bestimmung geregelten Voraussetzungen an.

7.5 Bis zu einer ordnungsgemäßen Verwertung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware oder der durch Verbindung, Vermischung, Be- oder Verarbeitung entstandenen neuen Sache hat der Kunde diese räumlich getrennt von anderen Sachen aufzubewahren. Er trägt alle während dieser Zeit für die Erhaltung erforderlichen Kosten und Aufwendungen und haftet KORODUR für jede Verschlechterung. Die Waren sind ausreichend gegen Schäden, Verlust und Untergang zu versichern. Auf Anforderung von KORODUR ist hierüber ein schriftlicher Nachweis zu erbringen.

7.6 Jede Pfändung oder Sicherungsübereignung der gekauften Ware oder der entstandenen neuen Sache ist unzulässig. Pfändungen oder andere Beeinträchtigungen des Eigentums von KORODUR durch Dritte sind KORODUR von dem Kunden unverzüglich bekanntzugeben und unter Einsatz geeigneter Mittel abzuwehren.

7.7 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist KORODUR berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten und die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren wieder an sich zu nehmen.

7.8 KORODUR verpflichtet sich, Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert dieser Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; das Recht zur Auswahl der freizugebenden Sicherheiten steht KORODUR zu.

8. Gewährleistung

8.1 Hinsichtlich der vertragsgemäßen Beschaffenheit, Zusammensetzung, Eignung oder Verwendbarkeit der von KORODUR zu liefernden Produkte sind nur solche Angaben verbindlich, die in dem Kaufvertrag niedergelegt sind.

8.2 Angaben in Produktdatenblättern und/oder Technischen Datenblättern zur Verwendung und Verarbeitung basieren auf Anwendungsversuchen der KORODUR unter Zugrundelegung von Idealbedingungen im Labor sowie den genannten technischen Vorschriften. Die jeweiligen Angaben stellen daher keinen Verwendungshinweis oder Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 434 Abs. 1 BGB, keine Anleitung im Sinne des § 434 Abs. 2 Satz 2 BGB und keine Garantie für die konkrete Verwendung dar. Wegen der unterschiedlichen Baustellenbedingungen sind vor jeder Verwendung eigene Versuche und Eignungsprüfungen erforderlich. Eine Verpflichtung zur Einweisung und Beratung des Kunden bezüglich des Einsatzes des Materials und der Anwendung besteht für KORODUR nicht.

9. Haftungsbeschränkung

9.1 Schadensersatzansprüche gegen KORODUR sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von KORODUR, deren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.

9.2 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

9.3 Die Einschränkungen der vorstehenden Ziffern 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der KORODUR, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

9.4 Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

10. Anzuwendendes Recht

Für die Rechtsbeziehung zwischen den Vertragsparteien gilt ausschließlich das deutsche materielle Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

11. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist im Falle von Geschäftsabschlüssen mit Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach Wahl des Klägers Alberg oder der Sitz der beklagten Partei.

Stand: Juli 2016

KORODUR International GmbH

www.korodur.de

Zentrale
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 – 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 – 0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84

Zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem
DIN EN ISO 9001:2015

Stand: Juni 2025

